

KEBONY®


Altyapı Uygulaması

Kuzey Sarı Çamı

DAYANIKLIK SEVİYESİ: 1
SERTLİK DERECEŚİ: 45



KALINLIK	GENİŞLİK	UZUNLUK	ADET	AMBALAJ
38	68	3,6 / 4,2 / 4,8 m	306	6'lı



PROFİL
4-tarafı düz, kenarları yuvarlatılmış

KALİTE
Çok küçük doğal doku izleri ve minik çatlaklar olabilir.

SERTİFİKALAR	NEMLİLİK	AĞIRLIK	YÜZEY
PEFC	kd 7 - 10%	750 kg/m³	DÜZ

YÜZEY İŞLEMİ	MODİFİKASYON
yok	Biotemelli sıvı ile işlemden geçirilir ve sertleştirilir.

DÖŞEME
Kurulum talimatına uyulması önemlidir, ahşabın ahşap üzerine uygulanması önemlidir.

RENK
Teslimatta kahverengi, güneş ışığın ve nem sonrasında zamanla gümüş gri renke dönüşür

GERİDÖNÜŞÜM
KEBONY Kuzey Sarı Camı işlenmemiş ahşap gibi değerlendirilebilir.

ÖNEMLİ:

* Teras uygulamalarında önerdiğimiz teknik detaylara uyulması önemlidir,